

SPECIFICAȚII TEHNICE

Panouri fotovoltaice monocristaline

1. Specificații tehnice de referință Panouri fotovoltaice monocristaline – 9 bucăți

Nominal Max. Power (Pmax)	-	450 – 550 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	-	41.1 – 41.8 V
Opt. Operating Current (Imp)	-	10.8 – 13.20 A
Open Circuit Voltage (Voc)	-	49.1 – 49.6 V
Short Circuit Current (Isc)	-	11.4 – 14.00 A

Tip celule: Monocristalin

Eficiență celule: > 20%

Garanție inclusă: 10 ani

Termen de livrare: până la maxim 30 zile de la data atribuirii achiziției în SEAP/primirii comenzii transmisă de Achizitor.

Livrarea produselor se va face de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 15:30.

Locul de livrare: mun Constanța, str. Cuartului nr 2, Baza Nautică a Universității Maritime Constanța.

În costul de achiziție al produselor vor fi incluse toate cheltuielile ocazionate de livrare, transport până la destinația finală în locația precizată.

Nu se acceptă produse la mâna a doua sau recondiționate (refurbished).

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU ca efect de favorizare sau eliminare a anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “*sau echivalent*”.

Întocmit,

Andreea IGNAT

Prof.Dr.Ing.

PANAITESCU Fănel-Viorel