

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Cantitate       | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime   | Garanție solicitată  | Valoarea estimată, lei fără TVA/poziție |
|-----------------|-------------------|---|--|---|
| <b>2 (două)</b> | <b>bucată</b>     | <p><b>Boxă activă 15 inch</b><br/> Putere min 250W RMS (550W)<br/> Impedanță 8 ohmi<br/> Difuzor bass 15 inch<br/> Twitter inalte (driver) 1,35 inch<br/> Egalizator inclus 2 benzi<br/> Conectori intrare XLR 3 pini, jack 1/4" TRS<br/> Mânere ergonomice pentru transport<br/> Amplificator clasa D<br/> Banda de frecvențe minim acoperită: 55 HZ - 20 kHz.<br/> Factor SPL min 126 dB.<br/> Culoare neagră</p>   | <i>12 luni de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă, calitativă și funcțională a produselor</i> | 1500                                    |
| <b>2 (două)</b> | <b>bucată</b>     | <p><b>Support boxe</b><br/> Sistem de franare pneumatic integrat<br/> Baza stativ de tip tripod<br/> Tub cu diametru de 35 mm<br/> Înălțime reglabila, 1060 - 1920 mm<br/> Greutate maxima suportata 50 Kg<br/> Inele incluse de culoare neagra</p>   | <i>12 luni de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă, calitativă și funcțională a produselor</i> | 230                                     |
| <b>2 (două)</b> | <b>bucată</b>     | <p><b>Microfon wireless</b></p> <p><i>Receptor wireless</i><br/> Maxim 6 sisteme utilizabile in paralel pe un grup de frecvențe<br/> 150 frecvențe selectabile<br/> Configurație grup și channel pentru frecvențele de lucru<br/> Setare automata: funcția QuickScan scaneaza si gaseste grupurile cu cele mai multe frecvențe compatibile<br/> Antene interne<br/> Iesiri: XLR (balansat - 200 Ohmi) și Jack TRS (nebalansat 50 Ohmi)<br/> Sensibilitate RF: 105 dBm la 12 dB SINAD, tipic<br/> Rejecție imagine: mai mare de 50 dB<br/> Raza de operare: 100 m în câmp deschis<br/> Indicatoare LED pt status operare și pt nivel semnal audio (nomal/overload)<br/> Alimentare inclusă<br/> Buton on/off<br/> Banda UHF</p> <p><i>Microfon wireless de mână</i><br/> Funcția pilot tone<br/> Antene controlate de microprocesoare<br/> Configurație grup și channel pentru frecvențele de lucru<br/> Funcția de scanare rapidă pentru detectarea frecvențelor libere<br/> Capsula de microfon dinamica cu caracteristica cardioida<br/> Interval de frecvența: 50 - 15.000 Hz<br/> LCD cu indicator semnal HF și audio<br/> Putere transmitator de min 10 mW<br/> Buton on-off</p> | <i>12 luni de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă, calitativă și funcțională a produselor</i> | 1300                                    |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | Funcție de mute<br>Alimentare cu baterii AA |  |  |
|--|--|---|--|--|

**Termenul de furnizare este de maxim 30 (treizeci) zile de la data transmiterii comenzii ferme/finalizării achiziției directe în SEAP.**

**Termen de garanție minim solicitat: menționat pentru fiecare produs în tabel.**

**SE POATE DEPUNE OFERTA PENTRU UNA, MAI MULTE SAU TOATE POZITIILE.**

**PRETUL OFERTAT PE POZITIE VA INCLUDE ȘI COSTUL TRANSPORTULUI LA SEDIUL ACHIZITORULUI.**