

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. crt	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preț estimat lei fără TVA	Valoare estimată lei fără TVA
0.	1.	2.	3.	4.	5=3x4
1.	Doza pardoseala standard 12M suport vertical Legrand 088024 sau echivalent	buc	3	139,2	417,6
2.	Capac si rama plastic pentru doza pardoseala 8/12M Legrand 088000 sau echivalent	buc	3	119,3	356
3.	Set 2 capace izolare 6M pentru doza verticala Legrand 088027 sau echivalent	buc	3	48,1	144,3
4.	Priza Schuko Standard German 2M Legrand Mosaic alb 077210 sau echivalent	buc	12	21,9	262,8
5.	Conector 5 Port.10B	buc	3	28,45	85,5
6.	Conector 3 Port.10B	buc	5	13,6	68
7.	Cablu electric OMNICALLE sau echivalent , MYYM, 3 x 2.5mm ² , alb, metru	metru	200	7	1400
8.	Set cleste compresie RG59/RG6, dezizolat cablu/mufe	buc	1	60,4	60,4
9.	Instrument punch down tool LanKATT sau echivalent , tip 110 cu reglare tarie arc	buc	1	100,2	100,2
10.	Cleste Sertizator de calitate profesionala - RJ45, RJ11/12, Pass Through - taiat/dezizolat cablu Cat7, Cat6A, Cat5E	buc	1	118,7	118,7
11.	Priza RJ45 UTP Cat.6 (1modul) - Italy-klass 444 sau echivalent	buc	10	42	420
12.	Aparat de Măsură Curent de Scurgere cu Pensetă 30mm ,Sonel sau echivalent	buc	1	550	550
TOTAL					3.983,5

Nr. crt.	Denumire produs/ serviciu/ lucrare	Caracteristici tehnice/ specificații tehnice
1.	Doza pardoseala standard 12M	-Numar module: 12 -Lungime: 281.3 mm

	suport vertical Legrand 088024 sau echivalent	-Latime: 281.3 mm -Inaltime: 67.7 mm -Numărul de electrocasnice de încorporat: 6 -Numărul de intrări pentru conducte: 1 -Model : Formă de susținere -Metodă de montare a unității de instalare: Înșurubare -Numărul de dispozitive de detensionare: 4
2.	Capac si rama plastic pentru doza pardoseala 8/12M Legrand 088000 sau echivalent	-Model de copertă: Dreptunghiular -Numărul de cupe ale dispozitivului: 1 -Cu mochetă deschisă: Da -Adâncimea adânciturii podelei: 8 mm -Covor cu ramă de protecție: Da -Culoare: Gri -Număr RAL: 7031 -Potrivit pentru conducte sub pardoseală: Nu -Potrivit pentru podele goale: Da -Potrivit pentru încorporarea în podea dublă: Da -Potrivit pentru curățare umedă: Da -Lățime exterioară: 203 mm -Lungimea exterioară: 286 mm -Dimensiunea încorporată a lungimii: 264 mm -Dimensiunea încorporată a lățimii: 181 mm -Adâncime minimă încorporată: 41 mm
3.	Set 2 capace izolare 6M pentru doza verticala Legrand 088027 sau echivalent	-Material plastic -Adâncimea minimă necesară pentru podeaua supraînălțată: - asociată cu o doză de podea standard: 81 mm - asociată cu o doză de podea încastrată: 92 mm -Ieșiri de cabluri/țevi pre-tăiate pentru a facilita instalarea acestora -Cleme de cablu incluse -Numai pentru utilizare în interior.
4.	Priza Schuko Standard German 2M Legrand Mosaic alb 077210 sau echivalent	-Culoare: Alb -Numar module-posturi: 2 Module -Gama: Mosaic -Functie: Priza -Montaj: Incastrat - ST
5.	Conector 5 Port.10B	-Pachet: 10 conectori Wago cu 5 porturi. -Seria: 222 – conector universal cu clichet. -Tensiune nominala: 400V / Curent maxim: 32A. -Sectiune cablu compatibila: 0.08 – 4 mm². -Tip conexiune: mecanism cu parghie portocalie (clichet). -Material: poliamida (PA6.6) – rezistenta la caldura si impact. -Culoare: gri cu parghii portocalii. -Dimensiuni: 2.05 x 2.66 x 1.45 cm. -Temperatura maxima de functionare: 85°C. -Standard: EN 60664-1 – conform normelor europene. -Reutilizabil si potrivit pentru utilizare indelungata.
6.	Conector 3 Port.10B	-Pachet: 10 conectori Wago, 3 porturi, reutilizabili. -Seria: 222 – conector cu clichet profesional. -Tensiune nominala: 400V / Curent maxim: 32A. -Sectiune cablu compatibila: 0.08 – 4 mm².

		-Material: poliamida (PA6.6) – rezistentă la căldură și impact. -Tip conexiune: mecanism cu parghie portocalie, cu clichet. -Culoare: gri cu parghii portocalii pentru identificare rapidă. -Dimensiuni: 2.05 x 1.7 x 1.45 cm – format compact. -Temperatura maximă de funcționare: 85°C. -Standard: EN 60664-1 – conformitate europeană.
7.	Cablu electric OMNICALLE sau echivalent, MYYM, 3 x 2.5mm ² , alb, metru	-Utilizat pentru: Interior -Tip cablu: MYYM -Armare: Nearmat -Material conductor: Cupru -Culoare: Alb -Material izolație: PVC -Număr conductoare: 3 -Temperatura minimă (°C): -30 -Temperatura maximă (°C): 70 -Tensiune (V): 300/500 -Secțiune (mm): 2.5
8.	Set clește compresie RG59/RG6, dezizolat cablu/mufe	-SET clește compresie RG59, RG6 + dezizolat cablu coaxial STRIPPER + mufe F-TL-H518A -Dimensiuni (Lxlxh): 15 x 5.5 x 5.5 cm -Greutate: 450 g
9.	Instrument punch down tool LanKATT sau echivalent, tip 110 cu reglare tarie arc	-Tip clește: De sertizare -Material: Plastic -Material maner: Plastic -Conținut pachet: 1 x Instrument punch down tool LanKATT, tip 110 cu reglare tarie arc -Culoare: Gri, Galben -Distanța de forfecare: 0 mm -Lungime maner: 12 cm -Lungime: 18.5 cm -Lățime: 3.5 cm -Înălțime: 2.7 cm -Greutate: 240 g
10.	Clește Sertizator de calitate profesională - RJ45, RJ11/12, Pass Through - tăiat/dezizolat cablu Cat7, Cat6A, Cat5E	-Tip clește: Cu tăiere laterală -Pentru dezizolat -De sertizare -Reglabil -Pentru cabluri -Multifuncțional -Material: Oțel carbon -Material maner: Cauciuc -Conținut pachet: 1 x Clește de sertizare -Rezervă cutter -Culoare: Galben -Lungime: 140 mm -Lățime: 70 mm -Înălțime: 20 mm -Greutate: 300 g

11.	Priza RJ45 UTP Cat.6 (1modul) - Italy-klass 444 sau echivalent	-Culoare : alb -Material : PC -Tip mufa : RJ45 - CAT.6 -Grad protectie : IP20 -Utilizare : interior -Montaj : incastrat -Numar module : 1 -Rama inclusa : nu
12.	Aparat de Măsură Curent de Scurgere cu Pensetă 30mm ,Sonel sau echivalent	-Cod produs: WMGBCMP200 -Măsurare: current alternativ,curent de scurgere -Caracteristici: funcție Hold (păstrare citire de pe afișaj),funcție Max,oprire automată -Dotări: certificat de calibrare -Baterie/acumulator: LR6 AA 2x1,5 V -Diametru maxim cablu măsurat: 30 mm -Interval de măsurare: 0-199,9 A -Dimensiuni exterioare: 182x61x34mm

Nu se acceptă produse la mâna a doua sau recondiționate (refurbished).

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU ca efect de favorizare sau eliminare a anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “*sau echivalent*”.