

Specificatii tehnice

extindere sistem de supraveghere video TVCI la sediul Lac Mamaia cu 3 camere exterioare si inlocuirea a 4 camere defecte - 2 interioare amplasate in sediul central si 2 exterioare una amplasata la sediul central si cealalta la sediul Lac Mamaia.

Echipeamente Sistem TVCI pentru Sediul Central

| Nr crt | Denumire articol | Tip / Cod | U/M | Cant |
|--------|--|-----------------|-----|------|
| 1 | Cameră video int/ext.Hikvision Dome Turbo HD2p40 Mir, Smart IR,3D DNR,Digital WDR,IP66 | DS2CE56DOT-IT3F | Buc | 2 |
| 2 | Cameră video ext Hikvision.Bullet Turbo HD2Mp 80Mir,Lentilă 6mm, Smart IR, 3DDNR, IP66 | DS2CE16DOT-IT5F | Buc | 1 |
| 3 | Alimentator 12V/1,5A, Pulsar | PSC 12015 | Buc | 3 |
| 4 | Doză PT 100 /100 mm | 92022 | Buc | 3 |

Echipeamente Sistem antiefracție Sediul Central

| Nr crt | Denumire articol | Caractistici tehnice | U/M | Cant |
|--------|--------------------------------------|---|-----|------|
| 1 | Tastatură LCD 4501pentru PC 40x0 | -5 taste funcționale -cu ecran LCD dsc maxsys lcd 4501 -nr maxim de zone 128 -afișarea informațiilor despre sistem pe linii, 2x20 caractere -identificarea zonei, informații și instrucțiuni sistem, stare sistem -afișare buffer 3000 evenimente (tip eveniment / data / ora) -compatibilă cu centralele PC 4010, PC 4020 - 3 taste alarmare cu 18 optiuni -buzzer intern pt semnalizare acustică -temperatura optimă de utilizare 0 -+ 50grade C, umiditate sub 90 % -compatibilă cu MAXSIS | buc | 1 |
| 2 | Telecomandă cu 2 canale independente | -dimensiuni 35 / 70 / 15 mm -baterie de tip12 V / 23 A cu alimentator 24 V cc / ac – 42Ma max (repaus 20 Ma) -temperatura de operare – 20 - + 50 grade C | buc | 1 |

Echipeamente Sistem TVCI pentru Sediul Lac Mamaia

| Nr crt | Denumire articol | Tip / Cod | U/M | Cant |
|--------|---|-----------------|-----|------|
| 1 | DVR Turbo HD 16Ch IN Video, 4IN / 2 OUT Ch Audio; 16 IN / 4 OUT alarmă; Compresie Video: H.265+ / H2.65 / H.264+ / H.264; Compresie Audio: G. 711u; Ieșiri Video: HDMI 2 maxim 4K (3840 x 2160), HDMI 1 / VGA maxim: 1920 x 1080; Rezoluție înregistrare / Ch: 3Mpx / 1080P@15fps, 720P / VGA / WDI / 4CIF / CIF @25fps / ch; 4 HDD Port SATA / 8TB | DS- 7316HQHI-K4 | buc | 1 |
| 2 | HDD 6 TB Surveillance Series (WD) | WD60PURZ | buc | 1 |
| 3 | Cameră video ext Hikvision.Bullet Turbo HD2Mp 40 | DS2CE16DOT-IT3F | Buc | 4 |



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

900663, CONSTANȚA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: info@cmu-edu.eu Web: www.cmu-edu.eu



| | | | | |
|---|--|------------------|-----|-----|
| | IR,Lentilă 2,8 mm,Smar IR,3D DNR,IP66 | | | |
| 4 | Alimentator 12V/1,5A, Pulsar | PSC 12015 | Buc | 1 |
| 5 | Doză PT 100 /100 mm | 92022 | Buc | 3 |
| 6 | Video balun | DS-1H18S / E | set | 4 |
| 7 | Cablu FTP exterior cu șufă | | ml | 310 |
| 8 | Acumulator 12 V / 7 A pt sistem antiefracție | | buc | 1 |
| 9 | Sursa alimentare | 12V/5A, 5 iesiri | buc | 1 |

Termen de garantie produse : 24 de luni de la data furnizarii.

Termen de furnizare produse : 10 zile lucratoare de la comanda ferma