

Specificatii tehnice

Switch si AP in sistemul de management UniFi OS – 3 buc

- Switch rackabil PoE gestionabil Unifi
- Conexiune
 - Număr de porturi 24
 - Tip de porturi RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Module SFP+ 2
- Rețea
 - Rețea standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
 - Suport 10G Da
 - Port "in oglindă" Da
 - Duplex complet Da
 - Spanning protocol Da
 - Auto-detectare Da
 - Sprijin VLAN Da
- Transmisie de date
 - Capacitatea de comutare 88 Gbit/s
 - Jumbo suportă frame-uri Da
- Securitate
 - Caracteristici DHCP DHCP server
 - Tip de autentificare IEEE 802.1x, RADIUS
- Instalare
 - Raft pentru montat echipamente Da
 - Factorul de formă 1U
 - Certificare CE, FCC, IC
- Managementul energiei
 - Sursă de curent inclusă Da
 - Numărul surselor de energie 1
 - Tensiune AC intrare 100 - 240 V
 - Frecvență de intrare AC 50/60 Hz
- Power over Ethernet (PoE) Suport Da
- Număr de porturi curent pe cablu net (PoE+) 16

Access Point Wifi integrare Unifi – 3 buc

- Port Retea: 1x RJ-45
- Viteza de transfer: 10/100/1000 Mbps
- Standarde IEEE 802.11: 802.11 a/b/g
- Standarde IEEE 802.3: 802.3 at
- Dual Band: Da
- Antena: Interna
- Frecventa: 2.4 si 5 GHz

Conectica module SFP+ pentru switchuri

1	SFP+ WDM 10G 20KM 1270NM DDM conector LC 1 fir	buc	3.00
2	SFP+ WDM 10G 20KM 1330NM DDM conector LC 1 fir	buc	3.00